

FORTEX®**REFERENCIA**

441445000

CÓDIGO EAN

8423640965249

ARTÍCULO

Milling-fraisage FTX-20L-TFS Vario 230V / F1 * 1,1KW.

DESCRIPCIÓN

La colonne avec une queue de milan, assure la position correcte de la tête. Broche de précision avec des paliers coniques. Gâteaux s'adaptent aux guides. Moteur réversible (tour gauche-droit). Meilleur contact entre pignon et zip qui offre un usinage précis. Bloc en tête, colonne et guides. Tête d'inclinaison + -90°. Affichage de la profondeur numérique. Machines fabriquées conformément aux normes CE.

FORTEX®

REFERENCIA

441445000

ARTÍCULO

Milling-fraisage FTX-20L-TFS Vario 230V / F1 * 1,1KW.

DATOS TÉCNICOS

Alimentation	230V / F1
Du pouvoir	1.1 - 1,5 kW-HP
Transmission	Engrenages
Nombre de vitesses	Variable
Vitesse	50 - 2250 m.fr.
Perceuse maximale de capacité	20 mm.
Inclinaison de la tête	-
Filetage	-
Colonne de diamètre	- mm.
Diamètre maximum de fraisage vertical	16 mm.
Diamètre maximum de fraisage horizontal	63 mm.
Colonne de la caution de distance	170 mm.
Max. Distance Cake-Up-Table	370 mm.
Hausyl Advance	- MM./R
Cône morse	Mt2
Depth drill	50 mm.
Tour longitudinal (x)	495 mm.
Tour transversal (Y)	160 mm.
Voyage vertical (Z)	250 mm.
Slot de taille en t	3x12 mm.
Hauteur totale	- mm.
Tableau	700x180 mm.
Dimension de base	- mm.
Poids net / brut	113 kg.
Dimensions	760x580x780 mm.