

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

☆ FORTEX®



REFERENCIA

441450000

CÓDIGO EAN

8423640965225

ARTÍCULO

Moulin à percer FTX-20-TFS Vario 230V / F1 0,60kw

DESCRIPCIÓN

La colonne avec une queue de milan, assure la position correcte de la tête. Broche de précision avec des paliers coniques. Gâteaux s'adaptent aux guides. Moteur réversible (tour gauche-droit). Meilleur contact entre pignon et zip qui offre un usinage précis. Bloc en tête, colonne et guides. Tête d'inclinaison + -90°. Affichage de la profondeur numérique. Machines fabriquées conformément aux normes CE.





☆ FORTEX®

REFERENCIA

441450000



ARTÍCULO

Moulin à percer FTX-20-TFS Vario 230V / F1 0,60kw

DATOS TÉCNICOS	
DATOS TECNICOS	
Alimentation	230V / F1
Du pouvoir	1.1 - 1,5 kW-HP
Transmission	Engrenages
Nombre de vitesses	Variable
Vitesse	50 - 2250 m.fr.
Perceuse maximale de capacité	20 mm.
Inclinaison de la tête	-
Filetage	-
Colonne de diamètre	- mm.
Diamètre maximum de fraisage vertical	16 mm.
Diamètre maximum de fraisage horizontal	63 mm.
Colonne de la caution de distance	170 mm.
Max. Distance Cake-Up-Table	370 mm.
Hausyl Advance	- MM./R
Cône morse	Mt2
Depth drill	50 mm.
Tour longitudinal (x)	295 mm.
Tour transversal (Y)	160 mm.
Voyage vertical (Z)	250 mm.
Slot de taille en t	3x12 mm.
Hauteur totale	- mm.
Tableau	500x180 mm.
Dimension de base	- mm.
Poids net / brut	103 kg.
Dimensions	760x580x780 mm.