

FORTEX®**REFERENCIA**

441425000

CÓDIGO EAN

8423640093003

ARTÍCULO

FTX-40-TFC * 400V/F3 BAJADA AUTOM.

DESCRIPCIÓN

Boîtier silencieux. Equipé d'invertisseur de spin et d'aiguille automatique vers l'avant. Tourne et tige haute précision. Dispositif d'arrêt de la profondeur. Protecteur de couverture avec micro interrupteur de sécurité. Équipement de refroidissement. Arrêt d'urgence. Tour de tête $\pm 90^\circ$. Machines fabriquées selon les normes CE.

FORTEX®

REFERENCIA

441425000

ARTÍCULO

FTX-40-TFC * 400V/F3 BAJADA AUTOM.

DATOS TÉCNICOS

Alimentación	400V/F3
Potencia	1.1 - 1.5 Kw-Hp
Transmisión	Engranajes
Número de velocidades	12
Velocidad	75 - 3200 m.p.m.
Capacidad máxima broca	40 mm.
Inclinación del cabezal	-
Capacidad de roscado	M20
Diámetro columna	115 mm.
Diámetro máximo de fresado vertical	- mm.
Diámetro máximo de fresado horizontal	- mm.
Distancia portabrocas-columna	272 mm.
Max. Distancia portabrocas-mesa	610 mm.
Avance husilo	0,1 / 0,2 / 0,3 mm/r
Cono morse	MT4
Profundidad taladro	120 mm.
Recorrido longitudinal (X)	190 mm.
Recorrido transversal (Y)	370 mm.
Recorrido vertical (Z)	- mm.
Tamaño ranura en T	2 X 14 mm.
Altura total	1920 mm.
Dimensión mesa	600X190 mm.
Dimensión base	650X450 mm.
Peso Neto/Bruto	350 / 400 Kg.
Dimensiones	820X720X1830 mm.