

FORTEX®**REFERENCIA**

441315000

CÓDIGO EAN

8423640963221

ARTÍCULO

FTX-2-FC Divers fraise de fraisage * 400V / F3

DESCRIPCIÓN

Machines professionnelles de la tourelle à transmission par des engrenages, avec design robuste. Variateur de vitesse continue. Milan queue. Surface de la table gravée et durcie. Avance automatique Axes X-Y-Z. Boîte de contrôle de luxe. Système métrique. Tête d'inclinaison + -90°. Graisse centralisée. Machines fabriquées conformément aux normes CE.

ARTÍCULO

FTX-2-FC Divers fraise de fraisage * 400V / F3

DATOS TÉCNICOS	
Alimentation	400V / F3
Du pouvoir	2.25 - 3 KW-HP
Transmission	Engrenages
Nombre de vitesses	2 - Variable
Vitesse	65 - 4500 m.fr.
Affichage de coordonnées X / Y / Z	SI
Tableau en avant (x, y, z)	- mm / min
Avance rapide (x, y, z)	- mm / min
Perceuse maximale de capacité	13 - 28 mm.
Inclinaison de la tête	-
Filetage	-
Colonne de diamètre	- mm.
Diamètre maximum de fraisage vertical	- mm.
Diamètre maximum de fraisage horizontal	- mm.
Diamètre de la broche	85 mm.
Tour de la broche	127 mm.
Spinning Spin Sur colonne	90 ‡
Tête perpendiculaire de la tête	45 ‡
Colonne de la caution de distance	170 - 482 mm.
Max. Distance Cake-Up-Table	0 - 380 mm.
Hausyl Advance	- MM./R
Cône morse	Iso40
Depth drill	- mm.
Tour longitudinal (x)	670 mm.
Tour transversal (Y)	310 mm.
Voyage vertical (Z)	390 mm.
Slot de taille en t	3x16 mm.
Hauteur totale	- mm.
Tableau	230x1246 mm.
Dimension de base	- mm.
Poids net / brut	1000 kg.
Dimensions	1480x1680x2150 mm.