

FORTEX®**REFERENCIA**

441300000

CÓDIGO EAN

8423640963245

ARTÍCULO

FTX-4-FC fraiseuse de fraisage * 400V / F3

DESCRIPCIÓN

Machines professionnelles de la tourelle à transmission par des engrenages, avec design robuste. Variateur de vitesse continue. Milan queue. Surface de la table gravée et durcie. Avance automatique Axes X-Y-Z. Boîte de contrôle de luxe. Système métrique. Tête d'inclinaison + -90°. Graisse centralisée. Machines fabriquées conformément aux normes CE.

ARTÍCULO

FTX-4-FC fraiseuse de fraisage * 400V / F3

DATOS TÉCNICOS	
Alimentation	400V / F3
Du pouvoir	3.75 - 5 kW-HP
Transmission	Engrenages
Nombre de vitesses	2 - Variable
Vitesse	60 - 3750 m.fr.
Affichage de coordonnées X / Y / Z	SI
Tableau en avant (x, y, z)	- mm / min
Avance rapide (x, y, z)	- mm / min
Perceuse maximale de capacité	13 - 28 mm.
Inclinaison de la tête	-
Filetage	-
Colonne de diamètre	- mm.
Diamètre maximum de fraisage vertical	- mm.
Diamètre maximum de fraisage horizontal	- mm.
Diamètre de la broche	100 mm.
Tour de la broche	127 mm.
Spinning Spin Sur colonne	90 ‡
Tête perpendiculaire de la tête	45 ‡
Colonne de la caution de distance	140 - 609 mm.
Max. Distance Cake-Up-Table	0 - 400 mm.
Hausyl Advance	- MM./R
Cône morse	Iso40
Depth drill	- mm.
Tour longitudinal (x)	820 mm.
Tour transversal (Y)	410 mm.
Voyage vertical (Z)	400 mm.
Slot de taille en t	3x16 mm.
Hauteur totale	- mm.
Tableau	254x1370 mm.
Dimension de base	- mm.
Poids net / brut	1320 kg.
Dimensions	1490x1820x200 mm.