

FORTEX®**REFERENCIA**

441320000

CÓDIGO EAN

8423640963184

ARTÍCULO

FTX-5-FC Vario Milling * 400V / F3

DESCRIPCIÓN

Changement d'outil pneumatique. Composants électriques de haute qualité. 3 AXIS DRO. Lampe de travail servomoteur LED pour les 3 axes (x, y, z). Protecteur Caker avec interrupteur de sécurité micro. Équipement de réfrigération. Machines fabriquées conformément aux normes CE.

ARTÍCULO

FTX-5-FC Vario Milling * 400V / F3

DATOS TÉCNICOS	
Alimentation	400V / F3
Du pouvoir	5.5-3.7 / 7.4-4.9 KW-HP
Transmission	Engrenages
Nombre de vitesses	2 - Variable
Vitesse	12: 60-1800 16: 80-4660 m.p.m.
Affichage de coordonnées X / Y / Z	SI
Tableau en avant (x, y, z)	30-750 / 20-500 / 15-375 mm / min
Avance rapide (x, y, z)	- mm / min
Perceuse maximale de capacité	13 - 28 mm.
Inclinaison de la tête	-
Filetage	-
Colonne de diamètre	- mm.
Diamètre maximum de fraisage vertical	- mm.
Diamètre maximum de fraisage horizontal	- mm.
Diamètre de la broche	- mm.
Tour de la broche	127 (v) mm.
Spinning Spin Sur colonne	-
Tête perpendiculaire de la tête	-
Colonne de la caution de distance	20-470 mm.
Max. Distance Cake-Up-Table	320 - 1200 mm.
Hausyl Advance	- MM./R
Cône morse	7:24 ISO50 - 7:24 ISO40
Depth drill	- mm.
Tour longitudinal (x)	750 mm.
Tour transversal (Y)	320 (DRO: 290) mm.
Voyage vertical (Z)	450 mm.
Slot de taille en t	3 / 18x70 mm.
Hauteur totale	- mm.
Tableau	1325x360 mm.
Dimension de base	- mm.
Poids net / brut	2350 kg.
Dimensions	2500x2100x2500 mm.