

FORTEX®**REFERENCIA**

441322000

CÓDIGO EAN

8423640963191

ARTÍCULO

FTX-6-FC Vario Milling * 400V / F3

DESCRIPCIÓN

Changement d'outil pneumatique. Composants électriques de haute qualité. 3 AXIS DRO. Lampe de travail à LED. Bras d'aluminium. 1 servomoteur d'essieu avec des progrès des roulements à billes. Protecteur Caker avec interrupteur de sécurité micro. Équipement de réfrigération. Machines de système de lubrification automatique fabriquées selon les normes CE.

ARTÍCULO

FTX-6-FC Vario Milling * 400V / F3

DATOS TÉCNICOS	
Alimentation	400V / F3
Du pouvoir	3-3.7 / 4-5 kW-HP
Transmission	Engrenages
Nombre de vitesses	2 - Variable
Vitesse	12/30-1500 - 18 / 80-4660 m.p.m.
Affichage de coordonnées X / Y / Z	SI
Tableau en avant (x, y, z)	0-1000 mm / min
Avance rapide (x, y, z)	5000,3000 1500 mm / min
Perceuse maximale de capacité	13 - 28 mm.
Inclinaison de la tête	-
Filetage	-
Colonne de diamètre	- mm.
Diamètre maximum de fraisage vertical	- mm.
Diamètre maximum de fraisage horizontal	- mm.
Diamètre de la broche	- mm.
Tour de la broche	127 (v) mm.
Spinning Spin Sur colonne	-
Tête perpendiculaire de la tête	-
Colonne de la caution de distance	75-475 mm.
Max. Distance Cake-Up-Table	320 - 1200 mm.
Hausyl Advance	- MM./R
Cône morse	Is40 - ISO40
Depth drill	- mm.
Tour longitudinal (x)	820 mm.
Tour transversal (Y)	300 mm.
Voyage vertical (Z)	400 mm.
Slot de taille en t	3 (14x80) mm.
Hauteur totale	- mm.
Tableau	1370x320 mm.
Dimension de base	- mm.
Poids net / brut	1800 kg.
Dimensions	2400x2100x2250 mm.