

## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

#### **☆ FORTEX**®



REFERENCIA

441330000

CÓDIGO EAN

8423640963153

ARTÍCULO

Universal FTX-125-FC \* 400V-F3

### DESCRIPCIÓN

Machine universelle professionnelle avec transmission d'engrenages, avec design robuste. Table de coordonnées de haute précision. Colonne de la queue de milan. Tête de fraisage réglable. ADVESTATION AUTOMATIQUE Série X-Y-Z montée en standard. Machines fabriquées conformément aux normes CE.



# FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

## ARTÍCULO

#### Universal FTX-125-FC \* 400V-F3

DATOS TÉCNICOS	
Alimentation	400V / F3
Du pouvoir	2,2 - 3 kW-HP
Transmission	Engrenages
Nombre de vitesses	2 - Variable
Vitesse	40 - 1600 m.M.
Affichage de coordonnées X / Y / Z	SI
Tableau en avant (x, y, z)	- mm / min
Avance rapide (x, y, z)	- mm / min
Perceuse maximale de capacité	13 - 28 mm.
Inclinaison de la tête	360‡
Filetage	-
Colonne de diamètre	- mm.
Diamètre maximum de fraisage vertical	28 mm.
Diamètre maximum de fraisage horizontal	125 mm.
Diamètre de la broche	- mm.
Tour de la broche	- mm.
Spinning Spin Sur colonne	-
Tête perpendiculaire de la tête	-
Colonne de la caution de distance	- mm.
Max. Distance Cake-Up-Table	80 - 500 mm.
Hausyl Advance	- MM./R
Cône morse	Iso40
Depth drill	- mm.
Tour longitudinal (x)	600 mm.
Tour transversal (Y)	240 mm.
Voyage vertical (Z)	400 mm.
Slot de taille en t	2 x 14 mm.
Hauteur totale	- mm.
Tableau	260x1120 mm.
Dimension de base	- mm.
Poids net / brut	1400 kg.
Dimensions	1655x1500x1730 mm.