

# FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

### **☆ FORTEX**®



REFERENCIA

441325000

CÓDIGO EAN

8423640963177

ARTÍCULO

Universal FTX-160-FC \* 400V-F3

### DESCRIPCIÓN

Machine universelle professionnelle avec transmission d'engrenages, avec design robuste et avec attaque frontale. Table de coordonnées de haute précision. Colonne de la queue de milan. Tête de fraisage réglable. ADVESTATION AUTOMATIQUE Série X-Y-Z montée en standard. Machines fabriquées conformément aux normes CE.



# FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

## ARTÍCULO

#### Universal FTX-160-FC \* 400V-F3

DATOS TÉCNICOS	
Alimentation	400V / F3
Du pouvoir	4 - 5.3 KW-HP
Transmission	Engrenages
Nombre de vitesses	2 - Variable
Vitesse	60 - 1750 m.fr.
Affichage de coordonnées X / Y / Z	SI
Tableau en avant (x, y, z)	- mm / min
Avance rapide (x, y, z)	- mm / min
Perceuse maximale de capacité	13 - 28 mm.
nclinaison de la tête	360‡
Filetage	-
Colonne de diamètre	- mm.
Diamètre maximum de fraisage vertical	28 mm.
Diamètre maximum de fraisage horizontal	150 mm.
Diamètre de la broche	- mm.
Tour de la broche	- mm.
Spinning Spin Sur colonne	-
Tête perpendiculaire de la tête	-
Colonne de la caution de distance	- mm.
Max. Distance Cake-Up-Table	0 - 400 mm.
Hausyl Advance	- MM./R
Cône morse	7:24 ISO50 - 7:24 ISO40
Depth drill	- mm.
Four longitudinal (x)	1300 mm.
Tour transversal (Y)	280 mm.
Voyage vertical (Z)	400 mm.
Slot de taille en t	3x18 - 80 mm.
Hauteur totale	- mm.
<b>Tableau</b>	1600x360 mm.
Dimension de base	- mm.
Poids net / brut	2850 kg.
Dimensions	2070x2025x2330 mm.