

FORTEX®**REFERENCIA**

441290000

CÓDIGO EAN

8423640963160

ARTÍCULO

FTX-200-FC Millinging universel * 400V-F3

DESCRIPCIÓN

Bras de support en alliage d'aluminium. 3 AXIS DRO. Table de coordonnées de haute précision avec broche à billes. Colonne de la queue de milan. Tête de fraisage réglable. Équipé d'une lubrification centralisée. Axes Automatique X, Y, Z Série Z montée avec 3 servomoteurs. Protecteur de broche avec déconnexion automatique. Changer les vitesses mécaniques dans la tête, un fraisage puissant. Tableau avec colonne de support supplémentaire, grande capacité de charge et haute précision. Composants électriques de haute qualité Schneider. Machines fabriquées conformément aux normes CE.

FORTEX®

REFERENCIA

441290000

ARTÍCULO

FTX-200-FC Milling universal * 400V-F3

DATOS TÉCNICOS

Alimentación	400V/F3
Potencia	7.5 - 10 kW-HP
Transmisión	Engranajes
Número de velocidades	27
Visualizador de coordenadas X/Y/Z	SI
Avance de mesa (X,Y,Z)	10-1000 / 10-1000 / 5-500 mm / min
Avance rápido (x,y,z)	2200, 2200, 1100 mm / min
Capacidad máxima broca	13 - 28 mm.
Inclinación del cabezal	360 °
Diámetro máximo de fresado vertical	200 mm.
Diámetro máximo de fresado horizontal	200 mm.
Distancia portabrocas-columna	45 - 745 mm.
Max. Distancia portabrocas-mesa	50 - 550 mm.
Cono morse	7:24 ISO50
Recorrido longitudinal (X)	1200 mm.
Recorrido transversal (Y)	700 mm.
Recorrido vertical (Z)	500 mm.
Tamaño ranura en T	5x18 - 80 mm.
Dimensión mesa	1600x500 mm.
Peso Neto/Bruto	4200/4500 kg.
Dimensiones	2625x2460x2080 mm.