

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

☆ FORTEX



REFERENCIA

441290000

CÓDIGO EAN

8423640963160

ARTÍCULO

FTX-200-FC Millinging universel * 400V-F3

DESCRIPCIÓN

Bras de support en alliage d'aluminium. 3 AXIS DRO. Table de coordonnées de haute précision avec broche à billes. Colonne de la queue de milan. Tête de fraisage réglable. Équipé d'une lubrification centralisée. Axes Automatique X, Y, Z Série Z montée avec 3 servomoteurs. Protecteur de broche avec déconnexion automatique. Changer les vitesses mécaniques dans la tête, un fraisage puissant. Tableau avec colonne de support supplémentaire, grande capacité de charge et haute précision. Composants électriques de haute qualité Schneider. Machines fabriquées conformément aux normes CE.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

☆ FORTEX®

REFERENCIA

441290000



ARTÍCULO

FTX-200-FC Millinging universel * 400V-F3

DATOS TÉCNICOS	
Alimentation	400V / F3
Du pouvoir	7.5 - 10 kW-HP
Transmission	Engrenages
Nombre de vitesses	27
Affichage de coordonnées X / Y / Z	SI
Tableau en avant (x, y, z)	10-1000 / 10-1000 / 5-500 mm / min
Avance rapide (x, y, z)	2200, 2200, 1100 mm / min
Perceuse maximale de capacité	13 - 28 mm.
Inclinaison de la tête	360 °
Diamètre maximum de fraisage vertical	200 mm.
Diamètre maximum de fraisage horizontal	200 mm.
Colonne de la caution de distance	45 - 745 mm.
Max. Distance Cake-Up-Table	50 - 550 mm.
Cône morse	7:24 ISO50
Tour longitudinal (x)	1200 mm.
Tour transversal (Y)	700 mm.
Voyage vertical (Z)	500 mm.
Slot de taille en t	5x18 - 80 mm.
Tableau	1600x500 mm.
Poids net / brut	4200/4500 kg.
Dimensions	2625x2460x2080 mm.