

FORTEX®**REFERENCIA**

551005225

CÓDIGO EAN

8423640161405

ARTÍCULO

Cylindre électrique FTX-1550X110-CIM 400V / F3 2,2KW Rouleaux trempés

DESCRIPCIÓN

Le cylindre de la plaque est conçu pour offrir Précision maximale, facilité d'utilisation et sécurité, devenir l'outil idéal pour le travail avec Draps en aluminium clair et moyen ou en acier inoxydable. Caractéristiques en vedette: Manipulation facile Grâce au panneau de commande mobile avec des boutons-poussoirs. Dispositif de pliage conique Pour une plus grande polyvalence dans le travail. Fin manuel de l'automne, ce qui facilite l'extraction de la virole finie. Rouleaux en acier SAE 1050 durcis par induction, avec certificat de qualité et résistance à la traction élevée. Deux rouleaux alimentés Par une seule boîte de vitesses et un système d'engrenage, garantissant la puissance et l'efficacité. Publications principales de fonte sphéroïdale, qui fournit une grande robustesse et une grande durabilité. Moteur principal avec système de freinage, qui assure un contrôle précis et une plus grande sécurité. Slots de fil Aux extrémités des rouleaux, élargir les possibilités d'utilisation. Conforme aux directives de sécurité de la CE, assurant un fonctionnement sûr et fiable. Ce cylindre se combine Technologie, résistance et précision, offrant des performances optimales dans des ateliers et des environnements industriels.

FORTEX®

REFERENCIA

551005225

ARTÍCULO

Cylindre électrique FTX-1550X110-CIM 400V / F3 2,2KW Rouleaux trempés

DATOS TÉCNICOS

Alimentation	400V / F3
Du pouvoir	2,2 - 3 kW-HP
Rouleau arrière	- KW-HP
Capacité dominante	- mm.
Capacité incurvée	3 mm.
Durée utile du travail	1550 mm.
Rouleau de diamètre	110 mm.
Vitesse de rouleau	3 R.P.M.
Tige de diamètre	4/7/9 / 13 mm.
Dimensions Produit	2700x750x1000 mm.
Poids net / brut	1200 kg.