


**REFERENCIA**

404010931

**CÓDIGO EAN**

3189640109315

**ARTÍCULO**

10931 - Pack de pistolet de rétraction Hornet

**DESCRIPCIÓN**

Connexion au caoutchouc en un seul clic, grâce au connecteur rapide. Une flamme facilement disponible via Piézo synchronisé. Buses interchangeables sans outils. Auto-entretien facile sans avoir besoin d'outils. 3 positions changeant de lance, de congé et de sur. Poignée de sécurité: le pistolet s'éteint lorsque l'opérateur libère la poignée. Une soupape de sécurité quand il y a une rupture du tuyau. Tuyau en caoutchouc de qualité professionnelle ISO 3821. Un pistolet est livré avec des gants spécialement conçus pour une résistance à la chaleur élevée. Très léger (500 g) pour réduire le risque de troubles du muscle squelettique (MSD). Puissance acoustique modérée (81 DBA): Casque de transport et bouchons d'oreilles sont inutiles.

**DATOS TÉCNICOS**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>La source</b>               | PROPANE   |
| <b>Pression d'utilisation</b>  | 3.9 bar.  |
| <b>Puissance réglable</b>      | Environ 30 à 160 kW / h                           |
| <b>Diamètre de l'injecteur</b> | 30 - 50 mm.                                       |
| <b>Flux d'air</b>              | de 1,9 à 3 kg / h.                                |
| <b>Consommation d'air</b>      | de 2,58 à 11,8 m / h                              |
| <b>Équipement adaptable</b>    | Brûleurs 1001/1031/1071 / 1091/1101/1101/1101/110 |
| <b>Nivel de ruido</b>          | 77-85 dB.   |
| <b>Ce</b>                      | 1312  |