

## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO





REFERENCIA

404010931

CÓDIGO EAN

3189640109315

ARTÍCULO

10931 - Pack de pistolet de rétraction Hornet

## DESCRIPCIÓN (

Connexion au caoutchouc en un seul clic, grâce au connecteur rapide. Une flamme facilement disponible via Piézo synchronisé. Buses interchangeables sans outils. Auto-entretien facile sans avoir besoin d'outils. 3 positions changeant de lance, de congé et de sur. Poignée de sécurité: le pistolet s'éteint lorsque l'opérateur libère la poignée. Une soupape de sécurité quand il y a une rupture du tuyau. Tuyau en caoutchouc de qualité professionnelle ISO 3821. Un pistolet est livré avec des gants spécialement conçus pour une résistance à la chaleur élevée. Très léger (500 g) pour réduire le risque de troubles du muscle squelettique (MSD). Puissance acoustique modérée (81 DBA): Casque de transport et bouchons d'oreillettes sont inutiles.

DATOS TÉCNICOS	
La source	PROPANE
Pression d'utilisation	3.9 bar.
Puissance réglable	Environ 30 à 160 kW / h
Diamètre de l'injecteur	30 - 50 mm.
Flux d'air	de 1,9 à 3 kg / h.
Consommation d'air	de 2,58 à 11,8 m / h
Équipement adaptable	Brûleurs 1001/1031/1071 / 1091/1101/1101/1101
Niveau de bruit	77-85 dB.
Се	1312