

FORTEX®**REFERENCIA**

441597000

CÓDIGO EAN

8423640134300

ARTÍCULO

Perceur FTX-20S-VS Vario 230V / F1 * P / Autombrootes.

DESCRIPCIÓN

- Transmission de la courroie. • broche montée sur les roulements à balles. • moteurs et poulies de coulée résistantes. • Déplacement de la table par fermeture éclair. • Tourner de la table sur la colonne de 360 °. • Table d'inclinaison $\pm 45^\circ$. • Interrupteur de sécurité d'ouverture couvrir. • Machines fabriquées conformément aux normes CE. • Régulation de la vitesse par variateur Fréquence de vecteur. • Pointeur laser à Cruz • Alimentation monophasée 230V • moteur triphasé industriel contrôlé par Le variateur avec une alimentation monophasée • Bracelet multicanal pour améliorer la Traction et réduire le niveau supnor. • contrôle de la vitesse électronique pour économiser de l'énergie et un contrôle accru sur machine. • Éclairage LED • Boutons métalliques de haute durabilité. • LED de tacomètre • Contrôle millimétrique de la broche vers le bas • Chuck automatique


REFERENCIA

441597000

ARTÍCULO

Percez FTX-20S-VS Vario 230V / F1 * P / Autombrootes.

DATOS TÉCNICOS

Alimentation	230V / F1
Du pouvoir	0,75 - 1 kW-HP
Nombre de vitesses	2 - Variable
Broche	0 - 700/0 - 3000 R / min.
Forage	20 mm.
Colonne de la caution de distance	190 mm.
Distance Spindle-Table	470 mm.
Distance Husillo-Base	670 mm.
Cône morse	Mt2
Depth drill	80 mm.
Colonne de diamètre	73 mm.
Tableau	270x270 mm.
Hauteur totale	1065 mm.
Poids net / brut	59/62 kg.
Dimensions	895x490x345 mm.