

FORTEX®**REFERENCIA**

441595000

CÓDIGO EAN

8423640134317

ARTÍCULO

Perceur FTX-25C-VS Vario 230V / F1 * P / AW ATOM Brocas.

DESCRIPCIÓN

- Transmission de la courroie. • broche montée sur les roulements à balles. • moteurs et poulies de coulée résistantes. • Déplacement de la table par fermeture éclair. • Tourner de la table sur la colonne de 360 °. • Table d'inclinaison $\pm 45^\circ$. • Interrupteur de sécurité d'ouverture couvrir. • Machines fabriquées conformément aux normes CE. • Régulation de la vitesse par variateur Fréquence de vecteur. • Pointeur laser à Cruz • Alimentation monophasée 230V • moteur triphasé industriel contrôlé par Le variateur avec une alimentation monophasée • Bracelet multicanal pour améliorer la Traction et réduire le niveau sonore. • contrôle de la vitesse électronique pour économiser de l'énergie et un contrôle accru sur machine. • Éclairage LED • Boutons métalliques de haute durabilité. • LED de tachymètre • Contrôle millimétrique de la broche vers le bas • Chuck automatique

FORTEX®

REFERENCIA

441595000

ARTÍCULO

Percez FTX-25C-VS Vario 230V / F1 * P / AW ATOM Brocas.

DATOS TÉCNICOS

Alimentation	230V / F1
Du pouvoir	1.1 - 1,5 kW-HP
Nombre de vitesses	2 - Variable
Broche	0 - 700/0 - 3000 R / min.
Forage	25 mm.
Colonne de la caution de distance	215 mm.
Distance Spindle-Table	685 mm.
Distance Husillo-Base	1175 mm.
Cône morse	Mt2
Depth drill	80 mm.
Colonne de diamètre	80 mm.
Tableau	315x315 mm.
Hauteur totale	1630 mm.
Poids net / brut	78/81 kg.
Dimensions	1410x540x310 mm.