

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

☆ FORTEX®



REFERENCIA

441697000

CÓDIGO EAN

8423640134355

ARTÍCULO

Percez FTX-20S-ZS Vario 230V / F1 * P / ATOM Brocas.

DESCRIPCIÓN (

• Transmission de la courroie. • broche montée sur les roulements à balles. • moteurs et poulies de coulée résistantes. • Déplacement de la table par fermeture éclair. • Tourner de la table sur la colonne de 360 °. • Table d'inclinaison ± 45°. • Interrupteur de sécurité d'ouverture couvrir. • Machines fabriquées conformément aux normes CE. • Régulation de la vitesse par variateur Fréquence de vecteur. • Pointeur laser à Cruz • Alimentation monophasée 230V • moteur triphasé industriel contrôlé par Le variateur avec une alimentation monophasée • Bracelet multicanal pour améliorer la Traction et réduire le niveau supnor. • contrôle de la vitesse électronique pour économiser de l'énergie et un contrôle accru sur machine. • Éclairage LED • Boutons métalliques de haute durabilité. • LED de tacomètre • Contrôle milimétrique de la broche vers le bas • onduleur gigant. • Fonction de filetage avec onduleur Automatique avec réglage de la profondeur. • Chuck automatique



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

☆ FORTEX®

REFERENCIA

441697000



ARTÍCULO

Percez FTX-20S-ZS Vario 230V / F1 * P / ATOM Brocas.

DATOS TÉCNICOS	
Alimentation	230V / F1
Du pouvoir	0,75 - 1 kW-HP
Nombre de vitesses	2 - Variable
Broche	0 - 2100 R / min.
Forage	20 mm.
Filetage	M12
Colonne de la caution de distance	205 mm.
Distance Spindle-Table	300 mm.
Distance Husillo-Base	540 mm.
Cône morse	Mt2
Depth drill	100 mm.
Colonne de diamètre	70 mm.
Tableau	283x248 mm.
Hauteur totale	1010 mm.
Poids net / brut	93/98 kg.
Dimensions	1055x610x380 mm.