

FORTEX®**REFERENCIA**

441695000

CÓDIGO EAN

8423640134362

ARTÍCULO

Perceç FTX-25C-ZS VariO 230V / F1 * P / AW ATOM Brocas.

DESCRIPCIÓN

• Transmission de la courroie. • broche montée sur les roulements à balles. • moteurs et poulies de coulée résistantes. • Déplacement de la table par fermeture éclair. • Tourner de la table sur la colonne de 360 °. • onduleur gigant. • Fonction de filetage avec onduleur Automatique avec réglage de la profondeur. • Interrupteur de sécurité d'ouverture couvrir. • Machines fabriquées conformément aux normes CE. • Régulation de la vitesse par variateur Fréquence de vecteur. • Pointeur laser à Cruz • Alimentation monophasée 230V • moteur triphasé industriel contrôlé par Le variateur avec une alimentation monophasée • Bracelet multicanal pour améliorer la Traction et réduire le niveau supnor. • contrôle de la vitesse électronique pour économiser de l'énergie et un contrôle accru sur machine. • Éclairage LED • Boutons métalliques de haute durabilité. • LED de tacomètre • Contrôle milimétrique de la broche vers le bas • onduleur gigant. • Fonction de filetage avec onduleur Automatique avec réglage de la profondeur. • Chuck automatique

FORTEX®

REFERENCIA

441695000

ARTÍCULO

Percez FTX-25C-ZS VariO 230V / F1 * P / AW ATOM Brocas.

DATOS TÉCNICOS

Alimentation	230V / F1
Du pouvoir	0,75 - 1 kW-HP
Nombre de vitesses	2 - Variable
Broche	0 - 2100 R / min.
Forage	25 mm.
Filetage	M12
Colonne de la caution de distance	205 mm.
Distance Spindle-Table	850 mm.
Distance Husillo-Base	1160 mm.
Cône morse	Mt2
Colonne de diamètre	80 mm.
Tableau	320x320 mm.
Depth drill	100 mm.
Hauteur totale	1630 mm.
Poids net / brut	115/122 kg.
Dimensions	1525x655x440 mm.