

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

☆ FORTEX®



REFERENCIA

441693000

CÓDIGO EAN

8423640134379

ARTÍCULO

Percez FTX-35C-ZS Vario 230V / F1 * P / SARDACTES Autom.

DESCRIPCIÓN (

• Transmission de la courroie. • broche montée sur les roulements à balles. • moteurs et poulies de coulée résistantes. • Déplacement de la table par fermeture éclair. • Tourner de la table sur la colonne de 360 °. • onduleur gigant. • Fonction de filetage avec onduleur Automatique avec réglage de la profondeur. • Interrupteur de sécurité d'ouverture couvrir. • Machines fabriquées conformément aux normes CE. • Régulation de la vitesse par variateur Fréquence de vecteur. • Pointeur laser à Cruz • Alimentation monophasée 230V • moteur triphasé industriel contrôlé par Le variateur avec une alimentation monophasée • Bracelet multicanal pour améliorer la Traction et réduire le niveau supnor. • contrôle de la vitesse électronique pour économiser de l'énergie et un contrôle accru sur machine. • Éclairage LED • Boutons métalliques de haute durabilité. • LED de tacomètre • Contrôle milimétrique de la broche vers le bas • Chuck automatique



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

☆ FORTEX®

REFERENCIA

441693000



ARTÍCULO

Percez FTX-35C-ZS Vario 230V / F1 * P / SARDACTES Autom.

DATOS TÉCNICOS	
Alimentation	230V / F1
Du pouvoir	1.1 - 1,5 kW-HP
Nombre de vitesses	2 - Variable
Broche	0 - 2100 R / min.
Forage	32 mm.
Filetage	M16
Colonne de la caution de distance	255 mm.
Distance Spindle-Table	860 mm.
Distance Husillo-Base	1200 mm.
Cône morse	Mt3
Depth drill	135 mm.
Colonne de diamètre	98 mm.
Tableau	410x380 mm.
Hauteur totale	1770 mm.
Poids net / brut	210/230 kg.
Dimensions	1595x710x610 mm.