

FORTEX®**REFERENCIA**

441033500

CÓDIGO EAN

8423640294028

ARTÍCULO

FTX-1000X400-TOP DCR 400V / F3 7.5HP + DRO + TCRE

DESCRIPCIÓN

Tour professionnel Design robuste avec guides prismatiques rectifiés, avances automatiques et systèmes de sécurité multiples (arrêt d'urgence, frein debout, micro-interrupteurs et protecteurs). Il est conforme aux normes CE, idéales pour un travail précis et exigeant.

FORTEX®
REFERENCIA

441033500


ARTÍCULO

FTX-1000X400-TOP DCR 400V / F3 7.5HP + DRO + TCRE

DATOS TÉCNICOS

Affichage de coordonnées X / Y	SI
Alimentation	400V / F3
Du pouvoir	5.5 - 7.5 KW-HP
Changement de vitesse	ENGRENAGES
Diamètre sur banc	400 mm.
Diamètre sur encolure	660 mm.
Diamètre sur la voiture	250 mm.
Diamètre intérieur broche	80 mm.
Distance entre les points	1000 mm.
Cône	Mt7
Conséquence du cône	Mt4
Conséquence de diamètre	- mm.
Contrepoint Tour	130 mm.
Nombre de vitesses	12
Vitesses Rango	25 - 1800 r.p.m.
Portée longitudinale	0,04 - 2.46 mm / rev.
Plage transversale	0,02 - 1.23 mm / rev.
A. Voiture intermédiaire de longueur languissante	- M / Min.
Voiture intermédiaire transversale transversale	- M / Min.
Rango étapes métriques	24 types / 0,5 - 20 mm.
Rang en pouces	61 TIPOS / 1-5/8 - 72 tpi
Étapes diamétriques de Rango	45 TIPOS / 96 - 3-1/4 d.p.
Étapes modulaires Rango	20 TIPOS / 0,25 - 10 m.p.
Poids net / brut	2200 / 2400 Kg.
Dimensions	2500X1150X1680 mm.