

FORTEX®

REFERENCIA

441028500

CÓDIGO EAN

8423640294011

ARTÍCULO

Tour FTX-1500x400-TOP DCR 400V / F3 7.5HP + DRO + TCRE

DESCRIPCIÓN

Tour d'utilisation industrielle, conçu pour des travaux d'usinage exigeants avec une stabilité maximale, une sécurité et une précision. Design robuste avec Guides prismatiques stratifiés et redressés, qui assurent une rigidité élevée et un déplacement lisse de la voiture. Axe de guidage dédié pour avances automatiques, optimisation de l'efficacité dans des œuvres prolongées. Microswitch de sécurité Qui arrête le fonctionnement lors de l'ouverture du couvercle powerest ou du protecteur de la plaque. Protecteur de la griffe et de la tourelle, fournir une plus grande sécurité à l'opérateur pendant le travail. Bouton d'arrêt d'urgence, ACCESIBLE Y Confiante ante Calalquier situación crítica. Frein à pied, qui vous permet d'arrêter rapidement la broche sans utiliser vos mains. Indicateur de thread, pour un contrôle précis et visuel du passage de fil. Arrêt de race pour l'alimentation de la chariot longitudinal, Idéal pour l'usinage répétitif et contrôlé. Fabriqué sous la normale CE, se conformer aux normes européennes de sécurité et de qualité les plus élevées.

FORTEX®
REFERENCIA

441028500


ARTÍCULO

Tour FTX-1500x400-TOP DCR 400V / F3 7.5HP + DRO + TCRE

DATOS TÉCNICOS

Affichage de coordonnées X / Y	SI
Alimentation	400V / F3
Du pouvoir	5.5 - 7.5 KW-HP
Changement de vitesse	ENGRENAGES
Diamètre sur banc	400 mm.
Diamètre sur encolure	660 mm.
Diamètre sur la voiture	250 mm.
Diamètre intérieur broche	80 mm.
Distance entre les points	1500 mm.
Cône	Mt7
Conséquence du cône	Mt4
Conséquence de diamètre	- mm.
Contrepoint Tour	130 mm.
Nombre de vitesses	12
Vitesses Rango	25 - 1800 r.p.m.
Portée longitudinale	0,04 - 2.46 mm / rev.
Plage transversale	0,02 - 1.23 mm / rev.
A. Voiture intermédiaire de longueur languissante	- M / Min.
Voiture intermédiaire transversale transversale	- M / Min.
Rango étapes métriques	24 types / 0,5 - 20 mm.
Rang en pouces	61 TIPOS / 1-5/8 - 72 tpi
Étapes diamétriques de Rango	45 TIPOS / 96 - 3-1/4 d.p.
Étapes modulaires Rango	20 TIPOS / 0,25 - 10 m.p.
Poids net / brut	2400 / 2640 Kg.
Dimensions	3000x1150x1680 mm.