

FORTEX®



REFERENCIA

441034000

CÓDIGO EAN

8423640294035

ARTÍCULO

FTX-1000X410C-TOP DCR 400V / F3 4,5HP + DRO + TCRE

DESCRIPCIÓN

Tour professionnel, conception robuste avec des guides prismatiques stratifiés et redressés. Avec un arbre de guide pour les avances automatiques. Microswitch de bouchon en ouvrant le capuchon de poulie ou le protecteur de la plaque. Protecteur de la plaque de raccourcissement et tourelle. Arrêt d'urgence. Accessoires inclus: 3 plaque à griffes (200 mm) Plaque à 4 griffes (320 mm) Plaque avant (400 mm) Luneta et support de suivi Frein à pied Lampe de travail Système de réfrigération Couvercle en acier inoxydable pour broche Couverture totale Protège-éclat Support de soutien et d'huile Fil Porteur Commutateur principal Boîte à outils

FORTEX®

REFERENCIA

441034000

ARTÍCULO

FTX-1000X410C-TOP DCR 400V / F3 4,5HP + DRO + TCRE

DATOS TÉCNICOS

Affichage de coordonnées X / Y	SI
Alimentation	400V / F3
Du pouvoir	2,2/3,3 - 3/4,5 Kw-Hp
Changement de vitesse	ENGRENAGES
Diamètre sur banc	410 mm.
Diamètre sur encolure	580 mm.
Diamètre sur la voiture	250 mm.
Diamètre intérieur broche	52 mm.
Distance entre les points	1000 mm.
Cône	Mt6
Conséquence du cône	Mt4
Conséquence de diamètre	50 mm.
Contrepoint Tour	120 mm.
Nombre de vitesses	18
Vitesses Rango	45 - 1800 R.P.M.
Portée longitudinale	0,05 - 1,7 mm / rev.
Plage transversale	0,029 - 1,019 mm/rev.
A. Voiture intermédiaire de longueur languissante	- M / Min.
Voiture intermédiaire transversale transversale	- M / Min.
Rango étapes métriques	42 TIPOS / 0,2 - 14 mm.
Rang en pouces	45 TIPOS / 2 - 72 tpi
Étapes diamétriques de Rango	18 TIPOS / 0.3 - 3.5 d.p.
Étapes modulaires Rango	21 TIPOS / 8 - 44 m.p.
Poids net / brut	1160 / 1310 Kg.
Dimensions	1940X915X1550 mm.