

FORTEX®**REFERENCIA**

441525000

CÓDIGO EAN

8423640964167

ARTÍCULO

Portage FTX-35-TEC XPRO * 400V / F3 + mâchoire

DESCRIPCIÓN

Équipement industriel conçu pour offrir Précision maximale, niveau de bruit faible et fiabilité élevée dans le travail d'usinage continu. Boîte de vitesse silencieuse, qui réduit considérablement l'émission sonore pendant l'opération, idéale pour les environnements de longue durée. Progrès automatique de la broche, optimisation de la productivité et de l'uniformité dans les processus. Broche de haute précision et canne, garantissant une excellente concentricité et une excellente qualité de finition. Équipement de réfrigération intégré, qui vous permet de conserver des températures de travail stables et de prolonger l'utilité des outils. Table d'inclinaison $\pm 90^\circ$, qui fournit une polyvalence au travail à différents angles et positions. Changement de vitesse par levier, lecteur rapide et confortable, idéal pour les réglages fréquents. Composants électriques Siemens, Synonyme de qualité, de sécurité et de durabilité. Chiffre d'affaires, pour changer facilement la direction de la rotation de la broche. Embrayage électromagnétique, qui permet un couplage lisse et précis de la broche sans arrêter le moteur. Fabrication selon les normes de la CE, conformes aux normes européennes de sécurité et de qualité.

FORTEX®

REFERENCIA

441525000

ARTÍCULO

Portage FTX-35-TEC XPRO * 400V / F3 + mâchoire

DATOS TÉCNICOS

Alimentation	400V / F3
Du pouvoir	1,5/2,2 - 2/3 Kw-Hp
Transmission	Engrenages
Nombre de vitesses	12
Velocidad1	70 - 2600 r.p.m.
Perceuse maximale de capacité	35 mm.
Filetage	M24
Colonne de la caution de distance	330 mm.
Cône morse	Mt4
Depth drill	150 mm.
Slot de taille en t	2X14 / 2X16 mm.
Distance Husillo-Base	1050 mm.
Distance Spindle-Table	610 mm.
Max. table de travail	540 mm.
Colonne de diamètre	140 mm.
Dimension de base	370X360 mm.
Tableau	374X374 mm.
Inclinaison	45°
Hausyl Advance	0,1 / 0,2 / 0,3 mm./R
Équipement de réfrigération	SI
Hauteur totale	- mm.
Poids net / brut	539 / 621 Kg.
Dimensions	700X1150X2200 mm.