

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

☆ FORTEX®



REFERENCIA

441427000

CÓDIGO EAN

8423640093096

ARTÍCULO

Machine de fraisage électronique FTX-35-FNC + Stand * 230V / F1

DESCRIPCIÓN (

Conçu pour offrir Précision maximale, exploitation molle et contrôle absolu, Cette machine est idéale pour un travail très exigeant dans l'usinage CNC. Tous les axes équipés de broches à billes, qui garantit des déplacements doux et précis et sans jeu mécanique. Servomoteur sur tous les axes, offrant un contrôle dynamique, une réponse rapide et une plus grande stabilité lors de l'usinage. Lubrification centrale manuelle Pour tous les guides, simplifiant la maintenance et prolongeant la durée de vie utile des composants. Compatible avec le disque u pour la lecture des instructions de code G et Prend en charge le pilote MPG standard, facilitant l'opération manuelle précise. Performance spécialement silencieuse, Idéal pour les environnements où une émission de bruit faible est nécessaire sans compromettre les performances. Parfait pour les utilisateurs à la recherche de Performance professionnelle, précision répétitive et fiabilité à long terme.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

☆ FORTEX®

REFERENCIA

441427000



ARTÍCULO

Machine de fraisage électronique FTX-35-FNC + Stand * 230V / F1

DATOS TÉCNICOS	
Alimentation	230v-f1
Du pouvoir	1,5 - 2 KW-HP
Transmission	Engrenages
Nombre de vitesses	Variable
Velocidad1	100 - 2500 R.P.M.
Perceuse maximale de capacité	32 mm.
Inclinaison de la tête	90 °
Diamètre maximum de fraisage vertical	20 mm.
Diamètre maximum de fraisage horizontal	76 mm.
Colonne de la caution de distance	210 mm.
Max. Distance Cake-Up-Table	450 mm.
Cône morse	Iso30
Depth drill	100 mm.
Tour longitudinal (x)	580 mm.
Tour transversal (Y)	220 mm.
Voyage vertical (Z)	350 mm.
Slot de taille en t	3x14 mm.
Tableau	840x210 mm.
Couple Advanced Motor Essieux X / Y / Z	6/8/8 n.m
Essieu maximum X / Y / Z	4/4/4 m / min.
Poids net / brut	285/402 kg.
Dimensions Emballage	1300x1000x1890 mm.