

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

☆ FORTEX®



REFERENCIA

441335000

CÓDIGO EAN


8423640963825

ARTÍCULO

Universel FTX-130-FC * 400V-F3

DESCRIPCIÓN (

Machine de fraisage haute performance conçue pour un travail de précision dans des environnements industriels. Sa construction et ses composants de qualité robustes garantissent la fiabilité, la polyvalence et la précision de chaque opération. Transmission de vitesse, qui fournit une plus grande puissance, une stabilité et une plus grande durabilité dans des travaux de grande hauteur. Design robuste avec attaque avant, Idéal pour l'usinage exigeant et le fonctionnement continu. Table de coordonnées de haute précision, qui permet un positionnement exact de la pièce pour des finitions fines et répétitives. Colonne avec guides de queue de milan, Assurant la rigidité structurelle et un mouvement doux de la tête. Tête de fraisage réglable, adaptable à différents angles et types d'usinage. Les avances automatiques dans les axes X, Y et Z inclus dans la norme, pour une opération plus efficace, précise et moins dépendante de l'opérateur. Fabriqué selon les normes de la CE, se conformer aux normes de qualité européenne de la sécurité et de la qualité industrielle.





☆ FORTEX®

REFERENCIA

441335000



ARTÍCULO

Universel FTX-130-FC * 400V-F3

DATOS TÉCNICOS	
Alimentation	400V / F3
Du pouvoir	3 - 4 KW-HP
Transmission	Engrenages
Nombre de vitesses	11 (v) - 12 (h)
Vitesse	45 - 1660 (V) / 38 - 1300 (h) m.p.m.
Affichage de coordonnées X / Y / Z	SI
Tableau en avant (x, y, z)	22 - 420/8 (x, y), 422 (z) mm / min
Avance rapide (x, y, z)	1200 (x, y), 422 (z) mm / min
Perceuse maximale de capacité	13 - 28 mm.
Inclinaison de la tête	360 °
Capacité de charge	250 (tableau) kg.
Diamètre maximum de fraisage vertical	25 mm.
Diamètre maximum de fraisage horizontal	125 mm.
Distance Spin-colonne	200 - 760 (V), 30 - 450 (h) mm.
Distance Spindle-Table	200 - 640 (v) mm.
Cône morse	Iso40
Tour longitudinal (x)	1000 mm.
Tour transversal (Y)	300 mm.
Voyage vertical (Z)	440 mm.
Slot de taille en t	5x14 mm.
Hauteur totale	- mm.
Tableau	1320x320 mm.
Poids net / brut	2100/2300 kg.
Dimensions	2020x1710x2000 mm.