

FORTEX®

REFERENCIA

441103000

CÓDIGO EAN

8423640093232

ARTÍCULO

Tour FTX-800x300-à Vario 230V / F1 avec piédestal

DESCRIPCIÓN

Ce tour de haute précision est conçu pour offrir des performances professionnelles, une fiabilité mécanique et une sécurité opérationnelle. Sa configuration comprend: Avance automatique de la chariot longitudinal et cross, permettant des opérations plus efficaces et précises sans intervention manuelle constante. Double "V" guides, tempéré et redressé, qui garantissent une plus grande durabilité et une plus grande précision dans le glissement des voitures. Broche de précision montée sur des roulements coniques, qui fournit une excellente stabilité et une concentricité lors de l'usinage. Contreplaqué réglable Éliminer les dégagements dans les guides, assurer une plus grande rigidité et une plus grande précision. Contre-point de temps facile, avec cylindre gradué Système métrique et impérial, Idéal pour les emplois internationaux ou de précision. Barre filetée indépendante Pour les fonctions du fil, évitant l'usure prématurée d'autres composants. Moteur sans balai, qui offre un fonctionnement plus silencieux, efficace et sans entretien. Barre filetée réversible, permettant Fileté fileté, élargissant la polyvalence du tour. Grande voiture intermédiaire avec Deux emplacements dans t Faciliter le serrage des accessoires spéciaux ou des outils. Microspectus de sécurité sur le pullestick et le protecteur du plat, qui Interrompt automatiquement le fonctionnement Quand il a été ouvert. Protectors de griffes et de tourelle, fournir une plus grande sécurité à l'opérateur. Bouton d'arrêt d'urgence, ACCESIBLE Y Confiante ante Calalquier situación crítica. Indicateur de thread, pour un contrôle précis dans les opérations de filetage. Fabriqué sous la normale CE, conformes aux normes européennes de sécurité et de qualité.

ARTÍCULO

Tour FTX-800x300-à Vario 230V / F1 avec piédestal

DATOS TÉCNICOS

Affichage de coordonnées X / Y	PAS
Alimentation	230V / F1
Du pouvoir	1,5 - 2 KW-HP
Changement de vitesse	VARIABLE
Diamètre sur banc	300 mm.
Diamètre sur encolure	- mm.
Diamètre sur la voiture	190 mm.
Largeur de banc	180 mm.
Diamètre intérieur broche	38 mm.
Distance entre les points	800 mm.
Cône	Mt5
Conséquence du cône	Mt3
Conséquence de diamètre	- mm.
Contrepoint Tour	70 mm.
Nombre de vitesses	Variable
Vitesses Rango	80 - 2000 r.p.m.
Portée longitudinale	0,085 - 0,832 mm / rev.
Plage transversale	0,01 - 0,1 mm / rev.
A. Voiture intermédiaire de longueur languissante	- M / Min.
Voiture intermédiaire transversale transversale	- M / Min.
Rango étapes métriques	18 types / 0,2 - 3,5 mm.
Rang en pouces	18 types / 8 - 56 TPI
Étapes diamétriques de Rango	- D.P.
Étapes modulaires Rango	- P.P.
Poids net / brut	260 kg.
Dimensions	1500x720x690 mm.