

**FORTEX®****REFERENCIA**

441523000

**CÓDIGO EAN**

8423640965287

**ARTÍCULO**

Portage FTX-35-TEC SPRO \* 400V / F3

**DESCRIPCIÓN**

Boîte de vitesses silencieuse avec la broche automatique Fonction avant et de filetage. Il intègre une broche de haute précision et une canne, une réfrigération et une table d'inclinaison  $\pm 45^\circ$ . Il a changé de vitesse par levier, inverseur de tournage et embrayage électromagnétique. Fabriqué conformément aux normes CE.

**FORTEX®**

**REFERENCIA**

441523000

**ARTÍCULO**

Portage FTX-35-TEC SPRO \* 400V / F3

**DATOS TÉCNICOS**

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Alimentation                      | 400V / F3                 |
| Du pouvoir                        | 1.1 / 1,5 - 1.5 / 2 KW-HP |
| Transmission                      | Engrenages                |
| Nombre de vitesses                | 12                        |
| Perceuse maximale de capacité     | 35 mm.                    |
| Filetage                          | M24                       |
| Colonne de la caution de distance | 380 mm.                   |
| Cône morse                        | Mt4                       |
| Depth drill                       | 160 mm.                   |
| Slot de taille en t               | 2 x 14 mm.                |
| Distance Husillo-Base             | 1260 mm.                  |
| Distance Spindle-Table            | 720 mm.                   |
| Max. table de travail             | 450 mm.                   |
| Colonne de diamètre               | 120 mm.                   |
| Dimension de base                 | 650X460 mm.               |
| Tableau                           | 500X420 mm.               |
| Inclinaison                       | 45º                       |
| Hausyl Advance                    | 0,1 / 0,2 / 0,3 mm./R     |
| Équipement de réfrigération       | SI                        |
| Hauteur totale                    | - mm.                     |
| Poids net / brut                  | 450 / 520 Kg.             |
| Dimensions                        | 560X880X2250 mm.          |