



REFERENCIA

383246000

CÓDIGO EAN

8011399035353

ARTÍCULO

MIG / MAG INVERTER EASY JOB 220 LAB 230V / F1 avec ACC.

DESCRIPCIÓN

EasyJOB 220 Lab est la soudure de multiprocesses multiprocesses synergiques parfaite pour tout Garage et atelier bien équipé. Est le soudeur idéal pour artisan professionnel qui a besoin de processus différents de Soudure pour petites réparations à l'extérieur et aux intérieurs. EasyJOB 220 laboratoire Fournitures de 200 ampères en courant continu (CC). La tension d'alimentation est une seule phase 230 volts. Faible consommation d'énergie Il permet son utilisation même avec une puissance de mise sous tension réduite ou connectée (Voir tableau des données techniques).


REFERENCIA

383246000


ARTÍCULO

MIG / MAG INVERTER EASY JOB 220 LAB 230V / F1 avec ACC.

DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|--|
| Alimentación | 230V/F1 |
| Puissance consommée: 60% / max. | 2.8 / 4.5 kW |
| Fusible | 16 Amp. |
| Generador compatible | 7 kW / kva. |
| Regulación de soldar | 10 - 200 mig-tig / 10-160 mma amp. |
| Servicio EN60974-1 (40°C) | MIG-TIG 180A-25% / MMA 150A-25% MIG-TIG 100A-60% / MMA 100A-60% AMP. |
| Tensión en vacío | 86 volts. |
| Diámetro hilo acero | 0,6 - 0,8 - 1,0 mm. |
| Fil de diamètre en acier inoxydable. | 0,8 - 1,0 mm. |
| Fil de diamètre en aluminium | 0,8 - 1,0 - 1,2 mm. |
| Fil tubulaire de diamètre | 0,8 - 0,9 - 1,2 mm. |
| Ø Bobina hilo | 100 - 200 mm. |
| Electrodos utilizables | MMA 1,6-4.0 / TIG 1.0-4.0 Ø mm. |
| Connector Dinse | 25 mm. |
| Antorcha EURO | SI |
| Peso Neto/Bruto | 11/14.8 kg. |
| Dimensión aparato | 500 x 228 x 415 mm. |
| Dimensiones embalaje | 580 x 270 x 420 mm. |