



## REFERENCIA

383247500

## CÓDIGO EAN

8011399001969

## ARTÍCULO

MIG / MAG INVERTER EASY ONE 200 LAB 230V / F1 avec ACC.

## DESCRIPCIÓN

Facile à 200 Lab est la soudure parfaite de l'inverseur de multiprocesses synergique pour tout Garage et atelier bien équipé. Facile de 200 Fournitures de laboratoire 200 AMPERIOS à DC Continuer (CC). La tension de La nourriture est une seule phase 230 volt. Facile 200 Lab offre 4 procédés de soudage toujours à la main: MIG / MAG, Flux, MMA Et tig ascenseur. Dans MIG / MAG et MODES DE FLUX, un laboratoire Easy One 200 est parfait pour le soudage en acier, Acier inoxydable, aluminium et utiliser des fils de soudure solides.


**REFERENCIA**

383247500


**ARTÍCULO**

MIG / MAG INVERTER EASY ONE 200 LAB 230V / F1 avec ACC.

**DATOS TÉCNICOS**

<b>Alimentación</b>	230V/F1
<b>Puissance consommée: 60% / max.</b>	2.8 / 4.5 kW
<b>Fusible</b>	16 Amp.
<b>Generador compatible</b>	7 kW / kva.
<b>Regulación de soldar</b>	10 - 200 mig-tig / 10-160 mma amp.
<b>Servicio EN60974-1 (40°C)</b>	MIG-TIG 180A-25% / MMA 150A-25% MIG-TIG 100A-60% / MMA 100A-60% AMP.
<b>Tensión en vacío</b>	86 volts.
<b>Diámetro hilo acero</b>	0,6 - 0,8 - 0,9 - 1,0 mm.
<b>Fil de diamètre en acier inoxydable.</b>	0,8 - 1,0 mm.
<b>Fil de diamètre en aluminium</b>	0,8 - 1,0 - 1,2 mm.
<b>Fil tubulaire de diamètre</b>	0,8 - 0,9 - 1,0 - 1,2 mm.
<b>Ø Bobina hilo</b>	200 - 300 mm.
<b>Electrodos utilizables</b>	MMA 1,6-4,0 / TIG 1.0-3.2 Ø mm.
<b>Connector Dinse</b>	25 mm.
<b>Antorcha EURO</b>	SI
<b>Peso Neto/Bruto</b>	30/33.5 kg.
<b>Dimensión aparato</b>	777 x 407 x 792 mm.
<b>Dimensiones embalaje</b>	800 x 300 x 650 mm.