

**REFERENCIA**

383250600

CÓDIGO EAN

8011399035476

ARTÍCULO

MIG / MAG Inveract Trio Trio 220 Lab 230V / F1 avec ACC.

DESCRIPCIÓN

Job Trio 220 Lab est équipé de 3 torches de soudage simultanément Acier, aluminium ou solide de soudage (CUI3 / EQU8). Appuyez simplement sur le bouton de l'une des torches pour récupérer le programme. Ensemble de soudage. Job Trio 220 Lab fournit 220 ampères en courant continu (CC). Tension L'alimentation est une seule phase 230 volt. Job Trio 220 Lab offre 3 procédés de soudage toujours à la main: MIG / MAG, MMA et TIG Ascenseur.



REFERENCIA

383250600



ARTÍCULO

MIG / MAG Inveract Trio Trio 220 Lab 230V / F1 avec ACC.

DATOS TÉCNICOS

Alimentación	230V/F1
Puissance consommée: 60% / max.	3.3 / 6.3 kW
Fusible	25 amp.
Generador compatible	9 kW / kva.
Regulación de soldar	10 - 220 MIG-TIG / 10-160 MMA AMP.
Servicio EN60974-1 (40°C)	MIG-TIG 220A-20% / MMA 140A-30% MIG-TIG 140A-60% / MMA 130A-60% AMP.
Tensión en vacío	85 Volt.
Diámetro hilo acero	0,6 - 0,8 - 1,0 mm.
Fil de diamètre en acier inoxydable.	0,8 - 1,0 mm.
Fil de diamètre en aluminium	0,8 - 1,0 - 1,2 mm.
Ø Bobina hilo	200 - 300 x 3 mm.
Electrodos utilizables	MMA 1,6-4,0 / TIG 1.0-3.2 Ø mm.
Connector Dinse	25 mm.
Antorcha EURO	Si x 3
Peso Neto/Bruto	50/59 kg.
Dimensión aparato	860 x 560 x 1000 mm.
Dimensiones embalaje	795 x 300 x 830 mm.