

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO





REFERENCIA

383250600

CÓDIGO EAN

8011399035476

ARTÍCULO

MIG / MAG Inveract Trio Trio 220 Lab 230V / F1 avec ACC.

DESCRIPCIÓN

Job Trio 220 Lab est équipé de 3 torches de soudage simultanément Acier, aluminium ou solide de soudage (CUSI3 / EQU8). Appuyez simplement sur le bouton de l'une des torches pour récupérer le programme. Ensemble de soudage. Job Trio 220 Lab fournit 220 ampères en courant continu (CC). Tension L'alimentation est une seule phase 230 volt. Job Trio 220 Lab offre 3 procédés de soudage toujours à la main: MIG / MAG, MMA et TIG Ascenseur.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



REFERENCIA

383250600



ARTÍCULO

MIG / MAG Inveract Trio Trio 220 Lab 230V / F1 avec ACC.

DATOS TÉCNICOS	
Alimentation	230V / F1
Puissance consommée: 60% / max.	3.3 / 6.3 kW
Fusible	25 amp.
Générateur compatible	9 kW / kva.
Régulation de soudage	10 - 220 MIG-TIG / 10-160 MMA AMP.
Service EN60974-1 (40ºC)	MIG-TIG 220A-20% / MMA 140A-30% MIG-TIG 140A-60% / MMA 130A-60% AMP.
Tension sous vide	85 volts.
Diamètre Fil d'acier	0,6 - 0,8 - 1,0 mm.
Fil de diamètre en acier inoxydable.	0,8 - 1,0 mm.
Fil de diamètre en aluminium	0,8 - 1,0 - 1,2 mm.
Ø bobine de fil	200 - 300 x 3 mm.
Électrodes utilisables	MMA 1,6-4,0 / TIG 1.0-3.2 Ø mm.
Connecteur Cinch	25 mm.
Torche euro	Si x 3
Poids net / brut	50/59 kg.
Dimension	860 x 560 x 1000 mm.
Dimensions Emballage	795 x 300 x 830 mm.