

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO





REFERENCIA

385270600

CÓDIGO EAN

8011399032925

ARTÍCULO

Spot SW 28 Lab 230V / F1 avec ACC.

DESCRIPCIÓN

L'extracteur SW 28 Lab Dent est l'outil idéal pour réparer les bosses et redresser des feuilles fines (cape, portes, revêtements de toit, etc.). Il offre différentes fonctions pour plusieurs utilisations dans l'atelier du corps. Idéal pour le travail en acier, acier inoxydable et feuilles galvanisées. SW 28 laboratoire fournit 4500 ampères et, grâce à sa faible consommation d'énergie, elle peut Exécutez avec une alimentation monophasée de 230 volts. SW 28 Lab permet de l'utiliser comme un chauffage à point unique et une tôle.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



REFERENCIA

385270600



ARTÍCULO

Spot SW 28 Lab 230V / F1 avec ACC.

DATOS TÉCNICOS	
Alimentation	230V / F1
Puissance consommée: 50% / max.	2,7 / 4 Kw
Fusible	16 Amp.
Champ de régulation (I2 max)	4500 Amp.
Champ de régulation (I RMS)	400 - 2800 Amp.
Tension sous vide	2,4 - 7,4 en 50 pasos Volt.
Matériaux soldlable	Acero - Acero Inox Acero galvanizado
Le cuivre	SI
Câble de pistolet	2,4 mts x 70mmq
Pâte	1,6 mts x 70mmq
Poids net / brut	20 / 22,6 Kg.
Dimension	315 X 186 X 258 mm.
Dimensions Emballage	400 X 205 X 335 mm.