



REFERENCIA

385270600

CÓDIGO EAN

8011399032925

ARTÍCULO

Spot SW 28 Lab 230V / F1 avec ACC.

DESCRIPCIÓN

L'extracteur SW 28 Lab Dent est l'outil idéal pour réparer les bosses et redresser des feuilles fines (cape, portes, revêtements de toit, etc.). Il offre différentes fonctions pour plusieurs utilisations dans l'atelier du corps. Idéal pour le travail en acier, acier inoxydable et feuilles galvanisées. SW 28 laboratoire fournit 4500 ampères et, grâce à sa faible consommation d'énergie, elle peut fonctionner avec une alimentation monophasée de 230 volts. SW 28 Lab permet de l'utiliser comme un chauffage à point unique et une tôle.


REFERENCIA

385270600


ARTÍCULO

Spot SW 28 Lab 230V / F1 avec ACC.

DATOS TÉCNICOS

Alimentación	230V/F1
Puissance consommée: 50% / max.	2.7 / 4 kW
Fusible	16 Amp.
Champ de régulation (I2 max)	4500 amp.
Champ de régulation (I RMS)	400 - 2800 amp.
Tensión en vacío	2.4 - 7.4 en 50 étapes Volt.
Matériaux soldable	Acier - acier inoxydable. - acier galvanisé
Le cuivre	SI
Câble de pistolet	2.4 mts x 70mmq
Pâte	1,6 mts x 70mmq
Peso Neto/Bruto	20/22.6 kg.
Dimensión aparato	315 x 186 x 258 mm.
Dimensiones embalaje	400 x 205 x 335 mm.