

FORTEX®**REFERENCIA**

441110000

CÓDIGO EAN

8423640093256

ARTÍCULO

TORNO FTX-750X250-TO VARIO *230V/F1 *1,1KW CON PEDESTAL LUXE

DESCRIPCIÓN

Dos bandas de velocidad permiten el apriete máximo en las velocidades más bajas. Guías en doble V, templadas y rectificadas. Husillo de precisión sobre rodamientos cónicos. Contrachavetas ajustables en las guías. Fácil compensación del contrapunto y cilindro marcado en métrico y pulgadas. Motor reversible. Barra roscada reversible para roscado a mano izquierda. Dial indicador de rosca. Protector de plato de garras y torreta. Paro de emergencia. Microinterruptor de paro por apertura de tapa de poleas o protector plato. Máquinas fabricadas según normas CE.

ARTÍCULO
TORNO FTX-750X250-TO VARIO *230V/F1 *1,1KW CON PEDESTAL LUXE
DATOS TÉCNICOS

Visualizador de coordenadas X/Y	NO
Alimentación	230V/F1
Potencia	1,1 - 1,5 Kw-Hp
Cambio velocidades	VARIABLE
Diámetro sobre bancada	250 mm.
Diámetro sobre escote	- mm.
Diámetro sobre carro	140 mm.
Ancho de bancada	132 mm.
Diámetro interior husillo	26 mm.
Distancia entre puntos	750 mm.
Cono punto	MT4
Cono contrapunto	MT2
Diámetro contrapunto	30 mm.
Recorrido contrapunto	70 mm.
Número de velocidades	2 - VARIABLE
Rango velocidades	50 - 2000 r.p.m.
Rango avance longitudinal	0,07 - 0,40 mm/rev.
Rango avance transversal	- mm/rev.
A.Rápido longitudinal carro intermedio	- m/min.
A.Rápido transversal carro intermedio	- m/min.
Rango pasos métricos	18 TIPOS / 0,2 - 3,5 mm.
Rango pasos pulgadas	21 TIPOS / 8 - 56 tpi
Rango pasos diametrales	- d.p.
Rango pasos modulares	- m.p.
Peso Neto/Bruto	140 Kg.
Dimensiones	1500X560X570 mm.