

FORTEX®**REFERENCIA**

441040000

CÓDIGO EAN

8423640400405

ARTÍCULO

TORNO FTX-1000X360-TO DCR *400V/50HZ/F3

DESCRIPCIÓN

Torno profesional, de robusto diseño con guías prismáticas laminadas y rectificadas. Con eje de guía para avances automáticos. Microinterruptor de paro por apertura de tapa de poleas o protector plato. Protector de plato de garras y torreta. Paro de emergencia. Freno de pie. Dial indicador de rosca. Tope de carrera avance longitudinal del carro. Máquinas fabricadas según normas CE.

ARTÍCULO

TORNO FTX-1000X360-TO DCR *400V/50HZ/F3

DATOS TÉCNICOS

Visualizador de coordenadas X/Y	SI
Alimentación	400V/F3
Potencia	1,5 / 2,2 - 2 / 3 Kw-Hp
Cambio velocidades	ENGRANAJES
Diámetro sobre bancada	356 mm.
Diámetro sobre escote	506 mm.
Diámetro sobre carro	220 mm.
Ancho de bancada	206 mm.
Diámetro interior husillo	50 mm.
Distancia entre puntos	1000 mm.
Cono punto	MT5
Cono contrapunto	MT3
Diámetro contrapunto	45 mm.
Recorrido contrapunto	120 mm.
Número de velocidades	16
Rango velocidades	45 - 1800 r.p.m.
Rango avance longitudinal	0,043 - 0,653 mm/rev.
Rango avance transversal	0,015 - 0,220 mm/rev.
A.Rápido longitudinal carro intermedio	- m/min.
A.Rápido transversal carro intermedio	- m/min.
Rango pasos métricos	39 TIPOS / 0,4 - 7 mm.
Rango pasos pulgadas	42 TIPOS / 4 - 56 tpi
Rango pasos diametrales	- d.p.
Rango pasos modulares	- m.p.
Peso Neto/Bruto	800 Kg.
Dimensiones	1920X760X1450 mm.