

# FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

#### **☆ FORTEX**®



REFERENCIA

441435000

CÓDIGO EAN

8423640093102

ARTÍCULO

TALADRO FRESADOR FTX-32-TFS-VARIO 230V/F1 (BF32)

### DESCRIPCIÓN

La columna con cola de milano, asegura la correcta posición del cabezal. Husillo de precisión con rodamientos cónicos. Chavetas ajustabes a las guías. Motor reversible (giro izquierda-derecha). Mejor contacto entre piñón y cremallera que ofrece un mecanizado preciso. Bloqueo en cabezal,columna y guías. Inclinación cabezal +-90º. Visualizador digital de profundidad. Máquinas fabricadas según normas CE.





## **☆ FORTEX**®

REFERENCIA

441435000



# ARTÍCULO

#### TALADRO FRESADOR FTX-32-TFS-VARIO 230V/F1 (BF32)

DATOS TÉCNICOS	
Alimentación	230V/F1
Potencia	1,5 - 2 Kw-Hp
Transmisión	Engranajes
Número de velocidades	Variable
Velocidad	50 - 2250 m.p.m.
Capacidad máxima broca	32 mm.
Inclinación del cabezal	-
Capacidad de roscado	
Diámetro columna	- mm.
Diámetro máximo de fresado vertical	20 mm.
Diámetro máximo de fresado horizontal	76 mm.
Distancia portabrocas-columna	190 mm.
Max. Distancia portabrocas-mesa	470 mm.
Avance husilo	- mm./r
Cono morse	MT3
Profundidad taladro	70 mm.
Recorrido longitudinal (X)	580 mm.
Recorrido transversal (Y)	200 mm.
Recorrido vertical (Z)	355 mm.
Tamaño ranura en T	3X14 mm.
Altura total	- mm.
Dimensión mesa	700X210 mm.
Dimensión base	- mm.
Peso Neto/Bruto	190 / 220 Kg.
Dimensiones	860X710X1020 mm.