

FORTEX®**REFERENCIA**

441290000

CÓDIGO EAN

8423640963160

ARTÍCULO

FRESADORA UNIVERSAL FTX-200-FC *400V-F3

DESCRIPCIÓN

Brazo de soporte de aleación de aluminio. DRO de 3 ejes. Mesa de coordenadas de alta precisión. Columna de cola de milano. Cabezal de fresador regulable. Equipada con lubricación centralizada para las pistas de rodadura Avances automáticos ejes X,Y,Z montado de serie con servomotor. Protector del husillo con desconexión automática. Componentes electricos de alta calidad. Lubricación central ejes X,Y,Z. Máquinas fabricadas según normas CE.

ARTÍCULO

FRESADORA UNIVERSAL FTX-200-FC *400V-F3

DATOS TÉCNICOS

Alimentación	400V/F3
Potencia	7,5 - 10 Kw-Hp
Transmisión	Engranajes
Número de velocidades	2 - VARIABLE
Velocidad	30 - 2050 m.p.m.
Visualizador de coordenadas X/Y/Z	SI
Avance de mesa (X,Y,Z)	10-1000 / 10-1000 / 5-500 mm/min
Avance rápido (x,y,z)	2200,2200,1100 mm/min
Capacidad máxima broca	13 - 28 mm.
Inclinación del cabezal	360°
Capacidad de roscado	-
Diámetro columna	- mm.
Diámetro máximo de fresado vertical	200 mm.
Diámetro máximo de fresado horizontal	200 mm.
Diámetro de husillo	- mm.
Recorrido de husillo	- mm.
Giro del cabezal sobre columna	-
Giro perpendicular del cabezal	-
Distancia portabrocas-columna	- mm.
Max. Distancia portabrocas-mesa	50 - 550 mm.
Avance husillo	- mm./r
Cono morse	7:24 ISO50 - 7:24 ISO40
Profundidad taladro	- mm.
Recorrido longitudinal (X)	1200 mm.
Recorrido transversal (Y)	700 mm.
Recorrido vertical (Z)	500 mm.
Tamaño ranura en T	5X18 - 80 mm.
Altura total	- mm.
Dimensión mesa	1600X500 mm.
Dimensión base	- mm.
Peso Neto/Bruto	4700 Kg.
Dimensiones	2625X2460X2080 mm.