

**FORTEX®****REFERENCIA**

441697000

**CÓDIGO EAN**

8423640134355

**ARTÍCULO**

TALADRO FTX-20S-ZS VARIO 230V/F1 \*P/BROCAS AUTOM.

**DESCRIPCIÓN**

- Transmisión por correas. • Husillo montado sobre rodamientos a bolas. • Motores y poleas resistentes de fundición.
- Desplazamiento de la mesa por cremallera. • Giro de la mesa sobre la columna de 360°. • Mesa inclinable  $\pm 45^\circ$ .
- Interruptor de seguridad de apertura de tapa. • Máquinas fabricadas según normas CE. • Regulación de velocidad por variador de frecuencia vectorial. • Puntero láser en cruz • Alimentación Monofásica 230V • Motor Trifásico industrial controlado por el variador con alimentación monofásica • Correa multicanal para mejorar la tracción y reducir el nivel sobnoro. • Control de velocidad electronico para ahorrar energia y mayor control sobre la máquina. • Iluminación LED • Botones metálicos de alta durabilidad. • Tacometro LED • Control milimetrico de bajada del husillo
- Inversor de giro. • Función de roscado con inversor de giro automático con ajuste de profundidad. • Portabrocas automático

**FORTEX®**

**REFERENCIA**

441697000

**ARTÍCULO**

TALADRO FTX-20S-ZS VARIO 230V/F1 \*P/BROCAS AUTOM.

**DATOS TÉCNICOS**

Alimentación	230V/F1
Potencia	0,75 - 1 Kw-Hp
Número de velocidades	2
Velocidad husillo	0 - 2100 r/min.
Capacidad broca	20 mm.
Capacidad de roscado	M12
Distancia portabrocas-columna	205 mm.
Distancia husillo-mesa	300 mm.
Distancia husillo-base	540 mm.
Cono morse	MT2
Profundidad taladro	100 mm.
Diámetro columna	70 mm.
Dimensión mesa	283X248 mm.
Altura total	1010 mm.
Peso Neto/Bruto	93 / 98 Kg.
Dimensiones	1055X610X380 mm.