

FORTEX®**REFERENCIA**

441695000

CÓDIGO EAN

8423640134362

ARTÍCULO

TALADRO FTX-25C-ZS VARIO 230V/F1 *P/BROCAS AUTOM.

DESCRIPCIÓN

- Transmisión por correas. • Husillo montado sobre rodamientos a bolas. • Motores y poleas resistentes de fundición.
- Desplazamiento de la mesa por cremallera. • Giro de la mesa sobre la columna de 360°. • Inversor de giro. • Función de roscado con inversor de giro automático con ajuste de profundidad. • Interruptor de seguridad de apertura de tapa. • Máquinas fabricadas según normas CE. • Regulación de velocidad por variador de frecuencia vectorial. • Puntero láser en cruz • Alimentación Monofásica 230V • Motor Trifásico industrial controlado por el variador con alimentación monofásica • Correa multicanal para mejorar la tracción y reducir el nivel sobnoro. • Control de velocidad electrónico para ahorrar energía y mayor control sobre la máquina. • Iluminación LED • Botones metálicos de alta durabilidad. • Tacómetro LED • Control milimétrico de bajada del husillo • Inversor de giro. • Función de roscado con inversor de giro automático con ajuste de profundidad. • Portabrocas automático

FORTEX®

REFERENCIA

441695000

ARTÍCULO

TALADRO FTX-25C-ZS VARIO 230V/F1 *P/BROCAS AUTOM.

DATOS TÉCNICOS

Alimentación	230V/F1
Potencia	0,75 - 1 Kw-Hp
Número de velocidades	2
Velocidad husillo	0 - 2100 r/min.
Capacidad broca	25 mm.
Capacidad de roscado	M12
Distancia portabrocas-columna	205 mm.
Cono morse	MT2
Profundidad taladro	100 mm.
Diámetro columna	80 mm.
Dimensión mesa	320X320 mm.
Altura total	1630 mm.
Peso Neto/Bruto	115 / 122 Kg.
Dimensiones	1525X655X440 mm.