



**REFERENCIA**

383264000

**CÓDIGO EAN**

8011399002140

**ARTÍCULO**

MIG/MAG INVERTER JOB 635 LAB 230V/F1 CON ACC.

**DESCRIPCIÓN**

JOB 635 LAB suministra 330 amperios de corriente continua (CC). La tensión de alimentación es trifásica 230/400 Voltios (autoajuste). JOB 635 LAB ofrece tres procesos de soldadura siempre a mano: MIG/MAG, MMA y TIG LIFT. En modo MIG/MAG, JOB 635 LAB es perfecto para soldar acero, acero inoxidable, aluminio y para utilizar hilos de soldadura fuerte y hilos tubulares. El control sinérgico es extremadamente efectivo.



## REFERENCIA

383264000



## ARTÍCULO

MIG/MAG INVERTER JOB 635 LAB 230V/F1 CON ACC.

### DATOS TÉCNICOS

|                              |                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentación                 | 230V-400V/F3                                                                 |
| Potencia consumida: 60%/Máx. | 5,5-7 / 7-10 Kw                                                              |
| Fusible                      | 16 Amp.                                                                      |
| Generador compatible         | 10 / 15 KW/KVA.                                                              |
| Regulación de soldar         | 10 - 220 MIG-TIG / 10-160 MMA Amp.                                           |
| Servicio EN60974-1 (40°C)    | MIG-TIG 300A-35% / MMA 250A-35% MIG-TIG 250A-60% / MMA 220A-60% (*400V) Amp. |
| Tensión en vacío             | 58 / 61 Volt.                                                                |
| Diámetro hilo acero          | 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,2 mm.                                                    |
| Diámetro hilo acero inox.    | 0,8 - 1,0 mm.                                                                |
| Diámetro hilo aluminio       | 0,8 - 1,0 - 1,2 mm.                                                          |
| Diámetro hilo tubular        | 1,2 mm.                                                                      |
| Ø Bobina hilo                | 200 - 300 mm.                                                                |
| Electrodos utilizables       | MMA 1,6-5,0 / TIG 1,0-4,0 Ø mm.                                              |
| Conector Dinse               | 50 mm.                                                                       |
| Antorcha EURO                | SI                                                                           |
| Peso Neto/Bruto              | 49 / 61 Kg.                                                                  |
| Dimensión aparato            | 986 X 556 X 833 mm.                                                          |
| Dimensiones embalaje         | 800 X 400 X 770 mm.                                                          |